

Gummi græsarmering



Armeringen i kraftig granuleret gummi er en god løsning i forbindelse med legeområder og lign. Underlaget er godkendt til 2,10 m faldhøjde. Armeringen kan også anvendes ved arealer med persontrafik, stier og som armering af kuperet terræn.

Tryk **her** for at læse mere om produktet.



G9 landskab, park & byrum | 7023 2999 | www.G9.dk

AFFALDSBEHOLDERE . AFFALDSSENSOR . AFFALDSSORTERING . BOMME . BORDE . BORDBÆNKSÆT . BÆNKE . CYKELSKURE
CYKELSTATIONER . CYKELSTATIVER . GENBRUGSPLAST . GRÆSARMERING . KANTAFGRÆNSNING . MOBILE BYRUM . OVERDÆKNING
PALISADER . PLANTEKUMMER . PLINTE . PULLERT-AUTOMATIK . STOLE . SVELLER . TERROR/OMRÅDESIKRING . TRÆHULSRISTE

Gummi græsarmering

Materiale

Gummi

Dimensioner

L: 1000 mm x B: 1000 mm x H: 65 mm

Faldhøjde: 2,10 m

Montage

Se vejledning

G9 landskab, park & byrum | 7023 2999 | www.G9.dk

AFFALDSBEHOLDERE . AFFALDSSENSOR . AFFALDSSORTERING . BOMME . BORDE . BORDBÆNKSÆT . BÆNKE . CYKELSKURE
CYKELSTATIONER . CYKELSTATIVER . GENBRUGSPLAST . GRÆSARMERING . KANTAFGRÆNSNING . MOBILE BYRUM . OVERDÆKNING
PALISADER . PLANTEKUMMER . PLINTE . PULLERT-AUTOMATIK . STOLE . SVELLER . TERROR/OMRÅDESIKRING . TRÆHULSRISTE