


# RUSTFRI STÅL PULLERT Ø102-204 MM

Fast monteret eller flytbar



rev. 22/02/19

Dimension:	Variante:	Montage:	Varenr.:
Ø102 x 1200	Fast montage i terræn	Sættes i beton - højde over terræn ca. 900 mm.	PU-R102C
Ø102 X 900	Fast montage på terræn	Boltes med fodplade (Ø150 x 6 mm) på fast terræn - højde over terræn 900 mm	PU-R102T
Ø102 X 900	Flytbar / demonterbar - aflåses med trekantnøgle	Bundpart nedstøbes i beton: ca. 500 mm. under terrænlíne. hvorefter pullert top påsættes bundpart og låses med trekantnøgle.	PU-R102R
Ø154 x 1200	Fast montage i terræn	Sættes i beton - højde over terræn 800 - 900 mm.	PU-R154C
Ø154 x 1200	Fast montage i terræn	Boltes med fodplade (Ø250 x 6 mm) på fast terræn - højde over terræn 900 mm	PU-R154T
Ø204 x 1200	Fast montage i terræn	Sættes i beton - højde over terræn 800 - 900 mm.	PU-R204C
Ø204 x 1200	Fast montage på terræn	Boltes med fodplade (Ø300 x 6 mm) på fast terræn - højde over terræn 900 mm	PU-R204T